

JPI-7S-67-2006 (第1刷)の正誤表

(石油工業用バルブの基盤規格)

2006.09.06 石油学会 HP 公開

25 頁

付属書 2 付表 3 「スイング逆止弁 (A 及び B)」の「900A (36B)」の欄に「2083」記載。

26 頁

付属書 2 付表 4 「スイング逆止弁 (C)」の「900A (36B)」の欄に「2099」記載。

27 頁

付属書 2 付表 5 「スイング逆止弁 - ロングパタン (A 及び B)」の「900A (36B)」の欄に「2083」記載。

「スイング逆止弁 (C)」の「900A (36B)」の欄に「2099」記載。

28 頁

付属書 2 付表 6 「アングル弁及びアングルリフト逆止弁 - ロングパタン (D 及び E)」の「600A (24B)」の欄に「991」記載。

「スイング逆止弁 - ロングパタン (A 及び B)」の「600A (24B)」の欄に「1549」記載。

29 頁

付属書 2 付表 7 「スイング逆止弁 (C)」の「600A (24B)」の欄に「1972」記載。

付属書 2 付表 3 クラス 300 (PN 50) バルブ (単位 mm)

呼び径		フランジ形 (2mm 平面座) 及び突合せ溶接形							
		仕切弁		玉形弁及び リフト 逆止弁	アングル弁 及びアング ルリフト 逆止弁	スイング 逆止弁	ボール弁		
		ソリッド ウエッジ形 (2)	ダブル ジスク形				ロング パタン	ショート パタン (1)	ロング パタン
A	B	A 及び B	A 及び B	A 及び B	A 及び B	A	A 及び B	B	
850	34	1626	1626	-	-	-	1626	-	1626
900	36	1727	1727	-	-	2083	1727	-	1727

付属書 2 付表 4 クラス 400 (PN 65) バルブ (単位 mm)

呼び径		フランジ形 (リングジョイント座)				
		仕切弁		玉形弁及び リフト 逆止弁	アングル弁 及びアング ルリフト 逆止弁	スイング 逆止弁
		ソリッド ウエッジ形 (1)	ダブル ジスク形			
A	B	C	C	C	F	C
850	34	-	1794	-	-	-
900	36	-	1895	-	-	2099

付属書 2 付表 5 クラス 600 (PN 110) バルブ (単位 mm)

呼び径		フランジ形 (7mm 平面座) 及び突合せ溶接形									
		仕切弁			玉形弁及びリフト逆止弁		アングル弁及びアングルリフト逆止弁		スイング逆止弁		ボール弁
		ロングバタン		ショートバタン (1)	ロングバタン	ショートバタン (1)	ロングバタン	ショートバタン (1)	ロングバタン	ショートバタン (1)	ロングバタン
ソリッドウエッジ形 (2)	ダブルジスク形	ロングバタン	ショートバタン (1)								
A	B	A 及び B	A 及び B	B	A 及び B	B	D 及び E	E	A 及び B	B	A 及び B
850	34	-	1930	-	-	-	-	-	-	-	1930
900	36	-	2083	-	-	-	-	-	-	-	2083

呼び径		フランジ形 (リングジョイント座)				
		仕切弁		玉形弁及びリフト逆止弁	アングル弁及びアングルリフト逆止弁	スイング逆止弁
		ソリッドウエッジ形 (2)	ダブルジスク形			
A	B	C	C	C	F	C
850	34	-	1946	-	-	-
900	36	-	2099	-	-	2099

付属書 2 付表 6 クラス 900 (PN 150) バルブ (単位 mm)

呼び径		フランジ形 (7mm 平面座) 及び突合せ溶接形									
		仕切弁			玉形弁及びリフト逆止弁		アングル弁及びアングルリフト逆止弁		スイング逆止弁		ボール弁
		ロングバタン		ショートバタン (1)	ロングバタン	ショートバタン (1)	ロングバタン	ショートバタン (1)	ロングバタン	ショートバタン (1)	ロングバタン
ソリッドウエッジ形 (2)	ダブルジスク形	ロングバタン	ショートバタン (1)								
A	B	A 及び B	A 及び B	B	A 及び B	B	D 及び E	E	A 及び B	B	A 及び B
(550)	(22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	24	1549	1549	-	-	-	991	-	1549	-	1549

付属書 2 付表 7 クラス 1500 (PN 260) バルブ (単位 mm)

呼び径		フランジ形 (リングジョイント座)				
		仕切弁		玉形弁及びリフト逆止弁	アングル弁及びアングルリフト逆止弁	スイング逆止弁
		ソリッドウエッジ形 (2)	ダブルジスク形			
A	B	C	C	C	F	C
(550)	(22)	-	-	-	-	-
600	24	1972	1972	-	-	1972